

C7206 TS EXTRA POWER



МНОЖЕСТВО АРГУМЕНТОВ ЗА

Технологии, проверенные временем

Максимальная производительность, универсальность, функциональность, современный дизайн и высочайший уровень комфорта и эргономики. Комбайн C7206 TS EXTRA POWER оснащается простым в обслуживании, мощным двигателем Deutz TCD с высокой топливной экономичностью и низкими эксплуатационными затратами. DEUTZ-FAHR C7206 TS EXTRA POWER гарантирует максимальную производительность при работе в любых условиях с любыми культурами.

Комфорт и эргономика

Кабина нового поколения Commander Cab V значительно повышает уровень комфорта оператора: монитор рабочих параметров Commander monitor диагональю 7" с удобным интерфейсом в сочетании с многофункциональным подлокотником и джойстиком управления обеспечивают полный контроль над всеми рабочими параметрами и системами комбайна. Кабина отличается просторным рабочим местом оператора и превосходной обзорностью по всей ширине жатки.



Превосходный срез и оптимальный поток массы

Высочайшая производительность и экономическая эффективность достигаются благодаря широкому выбору жаток шириной от 4,2 до 9 м и высокой частоте среза, составляющей 1220 срезов/мин (режущий аппарат Schumacher Easy Cut II). Широкая наклонная камера обеспечивает равномерный поток массы даже при большой загрузке.



Компактный и маневренный

Благодаря системе Balance комбайн всегда работает в горизонтальном положении, компенсируя поперечный уклон до 20 % и продольный уклон до 6 %. Положение комбайна определяется с помощью потенциометров, расположенных на колесах, а полученные данные обрабатываются электронным блоком управления, который осуществляет управление гидравлической системой. Благодаря этому масса равномерно движется через молотильно-сепарирующее устройство, соломотряс и систему очистки, что обеспечивает высокую производительность.

Зерновой бункер

Зерновой бункер емкостью 9500 л (скорость выгрузки 90 л/с) обеспечивает долгий период работы между выгрузками и быстрое опорожнение. Высота выгрузки составляет 4,3 м, что дает возможность заполнять кузова с высокими бортами. Выгрузной шнек доступен в 3 исполнениях (5, 5,6 и 6 м), что обеспечивает совместимость со всей линейкой жаток.

Молотильно-сепарирующее устройство

Характерной чертой комбайнов бренда DEUTZ-FAHR является молотильно-сепарирующее устройство с независимой электрической регулировкой зазора подбарабья на входе и на выходе. Диаметр молотильного барабана составляет 600 мм, ширина – 1,52 м, угол обхвата подбарабья составляет 121°, что обеспечивает высокое качество обмолота в любых условиях. Турбосепаратор, расположенный за отбойным битером, увеличивает производительность МСУ до 20% в трудных условиях.



Система сепарации и система очистки

Большая площадь (6,7 м²) 6-клавишного соломотряса с 4 ступенями гарантирует оптимальную сепарацию и высокую пропускную способность. Вентилятор турбинного типа с 44 лопастями обеспечивает максимальную производительность сепарации и очистки. Двухкаскадное решето предварительной очистки, турбовентилятор, система независимого двустороннего домолота гарантируют высокое качество и чистоту зерна в бункере.



Технические характеристики		C7206 TS EXTRA POWER	
ЖАТКИ			
ДН	м	4,80 - 5,40 - 6,30 - 7,2 - 9	
Varicrop	м	5 - 5,5 - 6,5 - 7,5	
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН			
Молотильный барабан (диаметр/ширина)	мм	600/1520	
Количество бичей	шт.	8	
Электрорегулировка частоты вращения	об/мин	420/1250	
Понижающий редуктор (опция)	об/мин	210/625	
ПОДБАРАБАНЫЕ			
Количество планок	шт.	15	
Угол обхвата	градусов°	121	
Площадь	м ²	1,13	
Мультисегментное подбарабанье		○	
Остеотделительные пластины		●	
Электрическая регулировка зазора на входе и выходе		●	
Исполнение подбарабанья для уборки кукурузы		○	
Исполнение подбарабанья для уборки риса		○	
ТУРБОСЕПАРАТОР			
Диаметр	мм	590	
Скорость вращения	об/мин	775/410	
Площадь сепарации	м ²	0,97	
Электрорегулировка положения из кабины (5 положений)		●	
СОЛОМОТРЯС			
Кол-во клавиш	шт.	6	
Кол-во ступеней	шт.	4	
Площадь сепарации соломотряса	м ²	6,7	
Общая площадь сепарации	м ²	8,8	
СИСТЕМА ОЧИСТКИ			
Общая площадь очистки	м ²	6,32	
Количество лопастей турбовентилятора	шт.	44 blades	
Разнонаправленное движение решет		●	
Турбовентилятор		●	
Решето предварительной очистки		●	
СИСТЕМА ДОМОЛОТА			
Независимое двухстороннее домолочивающее устройство		●	
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР			
Емкость	л	9500	
Скорость выгрузки	л/сек	90	
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ			
Количество ножей	шт.	60	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Deutz TCD 2013 L06 7,2 л	
Экологический стандарт		Евро-3	
Deutz Common Rail (DCR), давление впрыска	бар	1600	
Максимальная мощность (ECE R120)	кВт/л.с.	269/366	
Емкость топливного бака	л	750	
ТРАНСМИССИЯ			
Тип		Гидростатическая	
Кол-во передач		4	
Скорость движения вперед/назад	км/ч	0 - 25 / 0 - 14	
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ НА СКЛОНАХ "BALANCE"			
Компенсация поперечного и продольного уклона		20% / 6%	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Колесная база	мм	3890	
Длина без жатки	мм	9240	
Высота выгрузки шнека	мм	4560	
Высота по бункеру	мм	3990	
Вес без жатки	кг	17000	

● = стандартная комплектация ○ = опция

Технические характеристики и изображения, использованные в данном издании, являются иллюстративными и могут не соответствовать стандартной комплектации. DEUTZ-FAHR оставляет за собой право производить любые изменения в любое время и без предварительных уведомлений.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или посетите сайт deutz-fahr.com